



Heizgeräte

## HT20M Indirekter Heizer

Indirekter ölbeheizter Luftheritzer mit einer Heizleistung von 200 kW. Das Gerät ist mit einem externen Fühler ausgestattet, steckerfertig, einfach zu installieren und kann einfach mit dem Gabelstapler platziert werden. Umluft-Zirkulation ist auf Wunsch möglich.

### Technische Daten HT20M

Heizleistung <sup>1</sup>	200 kW	Externe (Luft)druck <sup>2</sup>	600 Pa	Breite <sup>3</sup>	910 mm
Nennstrom <sup>1</sup>	9 A	Spannung	400 V	Höhe <sup>3</sup>	1520 mm
Leistungsaufnahme <sup>2</sup>	4 kW	Phasen <sup>3</sup>	3 + A	Schallpegel (in 10 m) <sup>3</sup>	56 dB(A)
(Max.) Luftstrom <sup>2</sup>	12000 m <sup>3</sup> /h	Länge <sup>3</sup>	2710 mm		

<sup>1</sup> Elektrische Elemente

<sup>2</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

<sup>3</sup> Maximum Heizungsleistung 75 kW