



Klimaanlagen

LU05B Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender stufenloser Belüftungsregelung. Der Klimaschrank verfügt über eine zusätzliche Abtauung. Hierdurch ist das Gerät auch für Tieftemperaturanwendungen geeignet und kann auch als Heizung benutzt werden. Die Klimaanlage ist mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, ist steckerfertig und einfach durch Schnellkupplungen zu installieren. Das Gerät lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder Stapler bewegen.

Technische Daten LU05B

Kälteleistung ¹	50 kW	Externe (Luft)druck ¹	300 Pa	Breite ²	780 mm
Nennstrom ¹	7.5 A	Spannung ²	230 V	Höhe ³	2250 mm
(Max.) Luftstrom	10000 m ³ /h	Phasen ²	1 + N + A	Gewicht ³	475 kg
Kapazitätsstufen ¹	Frequenz geregelt	Länge ²	1620 mm	Schallpegel (in 10 m) ³	45 dB(A)

¹ Kühlen: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV

² Maximum Heizungsleistung 75 kW

³ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900