



Klimaanlagen

LU05BE Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit, mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender stufenloser Belüftungsregelung. Das Klimagerät ist mit zusätzlichen Abtauelementen ausgestattet, wodurch es auch für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen geeignet ist. Für die elektrische Abtauung ist ein 32-A-CEE-Anschluss erforderlich. Das Gerät ist mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, ist steckerfertig und einfach mithilfe von Schnelkkupplungen zu installieren. Das Gerät lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder Stapler bewegen.

Technische Daten LU05BE

Kälteleistung ¹	50 kW	Externe (Luft)druck ¹	300 Pa	Höhe ²	2250 mm
Kälteleistung	50 kW	Spannung ¹	230 V	Gewicht ²	475 kg
Nennstrom	7.5 A	Phasen ²	3 + N + A	Schallpegel (in 10 m) ³	45 dB(A)
Kapazitätsstufen	Frequenz geregelt	Länge ²	1620 mm		
(Max.) Luftstrom ¹	7500 m ³ /h	Breite ²	780 mm		

¹ Kühlen: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV

² Maximum Heizungsleistung 75 kW

³ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900