



## Kühlcontainer

## RF20 Kühlcontainer und Tiefkühlcontainer

Stabiler Kühl-/Tiefkühlcontainer (20-Fuß-Reefer) mit einem Volumen von 28 m<sup>3</sup>. Der Boden des Kühlcontainers ist aus Aluminium-T-Profil, die Innenseite aus rostfreiem Stahl und er hat eine Doppeltür. Der Tiefkühlcontainer einschließlich Ladung lässt sich mit einem LKW-Kran einfach aufstellen. Der Kühlcontainer erfüllt nicht die HACCP/GMP-Anforderungen.

### Technische Daten RF20

|                                           |        |                                     |         |                                     |          |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| Anzahl Paletten (Euro) <sup>1</sup>       | 10     | Empfohlene Sicherungen <sup>1</sup> | 25 A    | Höhe der Tür <sup>1</sup>           | 2200 mm  |
| Innentemperatur, Mindestwert <sup>2</sup> | -25 °C | Phasen <sup>1</sup>                 | 3 + A   | Breite der Tür <sup>1</sup>         | 2260 mm  |
| Innentemperatur, Höchstwert <sup>2</sup>  | 25 °C  | Länge (außen) <sup>1</sup>          | 6060 mm | Höhe Türschwelle, min. <sup>1</sup> | 210 mm   |
| Außentemperatur, Höchstwert <sup>2</sup>  | 38 °C  | Breite (außen) <sup>1</sup>         | 2440 mm | Höhe Türschwelle, max. <sup>1</sup> | 270 mm   |
| Außentemperatur, Mindestwert <sup>2</sup> | -20 °C | Höhe (außen) <sup>1</sup>           | 2590 mm | Gewicht <sup>1</sup>                | 3400 kg  |
| Spannung <sup>3</sup>                     | 400 V  | Länge (innen) <sup>1</sup>          | 5450 mm | Schallpegel (in 10 m) <sup>1</sup>  | 58 dB(A) |
| Max. Strom <sup>1</sup>                   | 19.5 A | Breite (innen) <sup>1</sup>         | 2280 mm |                                     |          |
| Nennstrom <sup>1</sup>                    | 16.3 A | höhe (innen) <sup>1</sup>           | 2260 mm |                                     |          |

<sup>1</sup> Wenn elektrische Heizung verwendet wird

<sup>2</sup> Nach Genehmigung von Coolworld International

<sup>3</sup> Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird