



Klimaanlagen

LU05K Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit, mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender, stufenloser Belüftungsregelung. Als Sonderzubehör ist ein Entfroster erhältlich, so dass sich der Klimaschrank auch für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen eignet und auch als Heizung eingesetzt werden kann (Leistung 15 kW). Das Gerät ist betriebsfertig. Durch die Schnellkupplungen ist die Installation denkbar einfach. Die Klimaanlage lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder einem Stapler bewegen.

Technische Daten LU05K

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|
| Kälteleistung ¹ | 50 kW | Spannung ² | 400 V | Höhe ³ | 2330 mm |
| Nennstrom ¹ | 9 A | Empfohlene Sicherungen ² | 16/32 A | Gewicht ³ | 375 kg |
| Kapazitätsstufen ¹ | Frequentie geregelt | Phasen ² | 3 + A | Schallpegel (in 10 m) ³ | 47 dB(A) |
| (Max.) Luftstrom ¹ | 7500 m ³ /h | Länge ² | 1620 mm | | |
| Externe (Luft)druck ¹ | 300 Pa | Breite ² | 780 mm | | |

¹ Kühlung: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV

² Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

³ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820