



Kühlzellen

MK03 Kühlzelle

Mobile Fertigkühlzelle mit einem Volumen von 100 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten **MK03**



Anzahl Paletten (Euro) ¹	28	Nennstrom ¹	6.9 A	Breite (innen) ¹	3300 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-2 °C	Empfohlene Sicherungen ¹	16 A	höhe (innen) ¹	2700 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	10 °C	Phasen ¹	3 + N + A	Höhe der Tür ¹	2500 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	-20 °C	Länge (außen) ¹	12000 mm	Breite der Tür ¹	1400 mm
Außentemperatur, Höchstwert ²	43 °C	Breite (außen) ¹	3500 mm	Gewicht ¹	6000 kg
Spannung ³	400 V	Höhe (außen) ¹	3000 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	50 dB(A)
Max. Strom ¹	7.8 A	Länge (innen) ¹	10500 mm		

¹ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird