



## Kaltwassersätze

### CZ33 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 330 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten CZ33



Kälteleistung <sup>1</sup>	330 kW	Interne Pumpe <sup>2</sup>	Nee	Höhe <sup>3</sup>	2600 mm
Leistungsaufnahme <sup>1</sup>	129 kW	Höchstwert <sup>2</sup>	10 bar	Gewicht <sup>3</sup>	5180 kg
Nennstrom <sup>1</sup>	219 A	Nennndruckverlust <sup>2</sup>	49.1 kPa	Schallpegel (in 10 m) <sup>3</sup>	62.5 dB(A)
Spannung <sup>2</sup>	400 V	Länge <sup>2</sup>	5000 mm		
Phasen <sup>2</sup>	3 + A	Breite <sup>2</sup>	2500 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

<sup>2</sup> Maximum Heizungsleistung 75 kW

<sup>3</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820