



Schockfroster

MI01B Einfrierzelle / Schockfroster

Repräsentative, energiesparende, gemäß HACCP und GMP gebaute Einfrier-/abkühlzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 25 m³. Speziell entwickelt zum sehr schnellen Einfrieren/Abkühlen. Betriebsfertig; lässt sich mit Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draußen geeignet. Ausgestattet mit Kältemittel mit niedrigem GWP. Zugänglich mit von innen zu öffnender Tür. Einschließlich LED-Beleuchtung.

Technische Daten **MI01B**

Anzahl Paletten (Euro) ¹	10	Nennstrom ⁴	38 A	höhe (innen) ⁴	1970 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-35 °C	Phasen ⁴	3 + N + A	Höhe der Tür ⁴	2100 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	5 °C	Länge (außen) ⁴	6450 mm	Breite der Tür ⁴	1400 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	°C	Breite (außen) ⁴	2950 mm	Gewicht ⁴	3500 kg
Außentemperatur, Höchstwert ²	°C	Höhe (außen) ⁴	2930 mm	Schallpegel (in 10 m) ⁴	59 dB(A)
Spannung ³	400 V	Länge (innen) ⁴	4700 mm		
Max Strom ⁴	59.5 A	Breite (innen) ⁴	2700 mm		

¹ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Maximum Heizungsleistung 75 kW

⁴ Wenn elektrische Heizung verwendet wird