




Kühlzellen

KC04 Kühlzelle

Mobile Fertigkühlzelle mit einem Volumen von 20 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und lässt sich einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

Technische Daten KC04



Anzahl Paletten (Euro) ¹	5	Nennstrom ¹	7.45 A	Breite (innen) ¹	2340 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-2 °C	Empfohlene Sicherungen ¹	16 A	höhe (innen) ¹	2260 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	10 °C	Phasen ¹	1 + N + A	Höhe der Tür ¹	2100 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	-20 °C	Länge (außen) ¹	4000 mm	Breite der Tür ¹	900 mm
Außentemperatur, Höchstwert ²	35 °C	Breite (außen) ¹	2500 mm	Gewicht ¹	1200 kg
Spannung ³	230 V	Höhe (außen) ¹	2500 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	37 dB(A)
Max Strom ¹	10.7 A	Länge (innen) ¹	3840 mm		

¹ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird