



Klimaanlagen

LU05B Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender stufenloser Belüftungsregelung. Der Klimaschrank verfügt über eine zusätzliche Abtauung. Hierdurch ist das Gerät auch für Tieftemperaturanwendungen geeignet und kann auch als Heizung benutzt werden. Die Klimaanlage ist mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, ist steckerfertig und einfach durch Schnellkupplungen zu installieren. Das Gerät lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder Stapler bewegen.

Technische Daten LU05B

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Kälteleistung ¹ | 50 kW | Externe (Luft)druck ¹ | 300 Pa | Breite ² | 780 mm |
| Nennstrom ¹ | 7.5 A | Spannung ² | 230 V | Höhe ³ | 2250 mm |
| (Max.) Luftstrom | 10000 m ³ /h | Phasen ² | 1 + N + A | Gewicht ³ | 475 kg |
| Kapazitätsstufen ¹ | Frequenz geregelt | Länge ² | 1620 mm | Schallpegel (in 10 m) ³ | 45 dB(A) |

¹ Kühlen: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV

² Maximum Heizungsleistung 75 kW

³ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900