




Kaltwassersätze

CZ30i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 300 kW. Der Inverter- angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut; den Kondensator schützt ein stossfestes Gitter. Lässt sich mit einem Stapler oder Kran einfach anheben und anderswo aufstellen.

Technische Daten CZ30i



Kälteleistung ¹	306 kW	Interne Pumpe ³	Nee	Höhe ⁴	2700 mm
Leistungsaufnahme ²	109 kW	Höchstwert ³	10 bar	Gewicht ⁴	4000 kg
Nennstrom ²	184 A	Nenndruckverlust ³	25.2 kPa	Schallpegel (in 10 m) ⁴	56 dB(A)
Spannung ³	400 V	Länge ³	3530 mm		
Phasen ³	3 + A	Breite ³	2450 mm		

¹ Entsprechend Eurovent Daten (Kühlung: Wasser -25°C/ -20°C, Luft 35 °C)

² Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

³ Maximum Heizungsleistung 75 kW

⁴ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900