



Kaltwassersätze

CZ20LTC Kaltwassersatz (Low Temp)

Low Temp Chiller mit einer Kühlleistung von 200 kW. Dieser Niedrig-Temperatur-Kaltwassersatz verwendet das natürliche Kältemittel CO₂ mit einem GWP-Wert von 1 und ist für eine Austrittstemperatur von bis zu -35 °C ausgelegt. Er ist energiesparend, geräuscharm und betriebsfertig. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut und ist dadurch optimal geschützt gegen äussere Beschädigungen.

Technische Daten **CZ20LTC**

Kälteleistung ¹	200 kW	Spannung ⁵	400 V	Länge ⁵	6100 mm
Kälteleistung	200 kW	Phasen ⁵	3 + A	Breite ⁵	2500 mm
Leistungsaufnahme ²	195 kW	Interne Pumpe ⁵	Ja	Höhe ⁵	2600 mm
Max Strom ³	372 A	Höchstwert ⁵	16 bar	Gewicht ⁶	8180 kg
Nennstrom ⁴	355 A	Nenndruckverlust ⁵	56 kPa	Schallpegel (in 10 m) ⁶	55 dB(A)

¹ Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)

² Glycol/Wasser -25 °C / -20 °C, Luft 40 °C

³ Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

⁴ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

⁵ Maximum Heizungsleistung 75 kW

⁶ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900