



Tiefkühlcontainer

RU40B Ultra Low

Tiefkühlcontainer bis zu -70 °C

Robuster Kühl-/Tiefkühlcontainer (40-Fuß-High-Cube-Reefer) mit einem Inhalt von 57 m³. Speziell entwickelt für sehr niedrige Temperatur von bis zu -70 °C. Der Container verfügt über einen Boden aus Aluminium T-Profil und einer zusätzlichen innenliegenden Spezialtür mit Rahmenheizung. Die Standardausführung des Containers erfüllt nicht die Anforderungen von HACCP / GMP. Als Option auch einschliesslich gekühlten Vorraum, Fernüberwachung und Beleuchtung möglich.

Technische Daten **RU40B**

Anzahl Paletten (Euro) ¹	21	Nennstrom ¹	26 A	höhe (innen) ¹	2420 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-70 °C	Phasen ¹	3 + A	Höhe der Tür ¹	1600 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	-10 °C	Länge (außen) ¹	12192 mm	Breite der Tür ¹	2100 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	-30 °C	Breite (außen) ¹	2440 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	64 dB(A)
Außentemperatur, Höchstwert ²	50 °C	Höhe (außen) ¹	2896 mm	Gewicht ¹	6210 kg
Spannung ³	400 V	Länge (innen) ¹	11269 mm		
Max Strom ¹	31 A	Breite (innen) ¹	2088 mm		

¹ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Maximum Heizungsleistung 75 kW