




Refroidisseurs à refroidissement par eau

WK01B Refroidisseur à refroidissement par eau

Unité de climatisation d'une puissance frigorifique de 20 kW lors d'une température ambiante de 20 °C (utilisable jusqu'à 2 °C). Équipée d'un double ventilateur et montée sur un cadre robuste avec des roues pivotantes qui facilitent le déplacement. Garantit un débit d'air élevé, elle est prête à brancher et facile à installer grâce aux raccords rapides.

Spécifications techniques WK01B



Capacité frigorifique ¹	22 kW	Voltage ³	400 V	Largeur ⁴	790 mm
Capacité frigorifique ²	22 kW	Courant (maximal) ⁴	14.5 A	Hauteur ⁵	1555 mm
Courant (nominal) ¹	10.9 A	Phases ⁴	3 + A	Poids ⁵	260 kg
Quantité (d'air) (max.) ³	6711 m ³ /h	Longueur ⁴	1740 mm	Niveau sonore (à 10m) ⁵	48 dB(A)

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

² Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

³ Puissance de chauffage maximale de 75 kW

⁴ Avec chauffage électrique

⁵ Sans plenum 1620 x 780 x 1900