



Chaudières électriques mobiles

## **EH09M** Appareil de chauffage électrique

Appareil de chauffage électrique de 3.0/4.5/9.0 kW pour le chauffage de petits locaux. Raccord de tuyau d'air possible. Prête à brancher et simple à installer.

### Spécifications techniques **EH09M**

|                                     |                    |                                                |        |                       |        |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Puissance de chauffage <sup>1</sup> | 3.0 / 4.5 / 9.0 kW | Tuyau d'air chaud (diamètre) <sup>2</sup>      | 120 mm | Longueur <sup>2</sup> | 670 mm |
| Commande de réglage <sup>1</sup>    | Thermostatisch     | Tuyau d'air chaud (longueur max.) <sup>2</sup> | 3 m    | Largeur <sup>2</sup>  | 335 mm |
| Voltage <sup>2</sup>                | 400 V              | Température intérieure maximale <sup>2</sup>   | 40 °C  | Hauteur <sup>3</sup>  | 310 mm |
| Phases <sup>2</sup>                 | 3 + A              | Protection <sup>2</sup>                        | IP44   | Poids <sup>3</sup>    | 19 kg  |

<sup>1</sup> Conforme aux spécifications (chauffage: d'eau 40 °C/45 °C, d'air 7 °C 87% RV)

<sup>2</sup> Puissance de chauffage maximale de 75 kW

<sup>3</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1900