



Conteneurs de congélation

RU40B Conteneur de surgélation ultra-basse température

Conteneur frigorifique / de surgélation robuste (grand volume 40 pieds) capacité 57 m³. Développé particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à -70 °C. Le conteneur est équipé d'un plancher en aluminium à éléments en T, d'un intérieur en acier inoxydable et de portes spéciales. Le conteneur standard ne répond pas aux exigences HACCP / GMP. Possibilité d'intégrer ; sas réfrigéré, surveillance à distance et éclairage.

Spécifications techniques RU40B

Nombre de palettes (euro) ¹	21	Courant (nominal) ¹	26 A	Hauteur (interne) ¹	2420 mm
Température intérieure minimale ²	-70 °C	Phases ¹	3 + A	Hauteur de la porte ¹	1600 mm
Température intérieure maximale ²	-10 °C	Longueur (externe) ¹	12192 mm	Largeur de la porte ¹	2100 mm
Température extérieure minimale ²	-30 °C	Largeur (externe) ¹	2440 mm	Niveau sonore (à 10m) ¹	64 dB(A)
Température extérieure maximale ²	50 °C	Hauteur (externe) ¹	2896 mm	Poids ¹	6210 kg
Voltage ³	400 V	Longueur (interne) ¹	11269 mm		
Courant (maximal) ¹	31 A	Largeur (interne) ¹	2088 mm		

¹ Avec chauffage électrique

² Après approbation de Coolworld International

³ Puissance de chauffage maximale de 75 kW