



Chambres de congélation

MV02 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35 °C (*1)). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte à deux battants manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques MV02



Nombre de palettes (euro) ¹	28	Courant (nominal) ¹	14.8 A	Largeur (interne) ¹	3200 mm
Température intérieure minimale ²	-35 °C	Disjoncteur recommandé ¹	25 A	Hauteur (interne) ¹	2700 mm
Température intérieure maximale ²	2 °C	Phases ¹	3 + N + A	Hauteur de la porte ¹	2500 mm
Température extérieure minimale ²	-20 °C	Longueur (externe) ¹	12000 mm	Largeur de la porte ¹	2000 mm
Température extérieure maximale ²	37 °C	Largeur (externe) ¹	3500 mm	Poids ¹	6700 kg
Voltage ³	400 V	Hauteur (externe) ¹	3000 mm	Niveau sonore (à 10m) ¹	50 dB(A)
Courant (maximal) ¹	21 A	Longueur (interne) ¹	10500 mm		

¹ Avec chauffage électrique

² Après approbation de Coolworld International

³ En cas de post chauffage supplémentaire