



Conteneur de réfrigération

RF20 Conteneur frigorifique

Conteneur de réfrigération / congélation robuste (longueur 6 m) d'une capacité de 28 m³, doté d'un plancher en profil en T en aluminium, de parois inox et de portes à deux battants. Peut être déplacé avec son chargement, par chariot élévateur ou camion à grue. Ne répond pas aux exigences HACCP/BPF.

Spécifications techniques RF20

Nombre de palettes (euro) ¹	10	Disjoncteur recommandé ¹	25 A	Hauteur de la porte ¹	2200 mm
Température intérieure minimale ²	-25 °C	Phases ¹	3 + A	Largeur de la porte ¹	2260 mm
Température intérieure maximale ²	25 °C	Longueur (externe) ¹	6060 mm	Hauteur du seuil, min. ¹	210 mm
Température extérieure maximale ²	38 °C	Largeur (externe) ¹	2440 mm	Hauteur du seuil, max. ¹	270 mm
Température extérieure minimale ²	-20 °C	Hauteur (externe) ¹	2590 mm	Poids ¹	3400 kg
Voltage ³	400 V	Longueur (interne) ¹	5450 mm	Niveau sonore (à 10m) ¹	58 dB(A)
Courant (maximal) ¹	19.5 A	Largeur (interne) ¹	2280 mm		
Courant (nominal) ¹	16.3 A	Hauteur (interne) ¹	2260 mm		

¹ Avec chauffage électrique

² Après approbation de Coolworld International

³ En cas de post chauffage supplémentaire