



Conteneur de réfrigération

RC40 Conteneur frigorifique

Conteneur de réfrigération / congélation robuste (longueur 12 m surélevé) d'une capacité de 67 m³, doté d'un plancher en profil en T en aluminium, de parois inox et de portes à deux battants. Peut être déplacé avec son chargement, par camion à grue. Ne répond pas aux exigences HACCP/BPF.

Spécifications techniques RC40

Nombre de palettes (euro) ¹	23	Disjoncteur recommandé ¹	25 A	Hauteur de la porte ¹	2500 mm
Température intérieure minimale ¹	-25 °C	Phases ¹	3 + A	Largeur de la porte ¹	2260 mm
Température intérieure maximale ¹	25 °C	Longueur (externe) ¹	12190 mm	Hauteur du seuil, min. ¹	210 mm
Température extérieure maximale ¹	38 °C	Largeur (externe) ¹	2440 mm	Hauteur du seuil, max. ¹	270 mm
Température extérieure minimale ¹	-20 °C	Hauteur (externe) ¹	2890 mm	Poids ¹	4800 kg
Voltage ¹	400 V	Longueur (interne) ¹	11530 mm	Niveau sonore (à 10m) ¹	58 dB(A)
Courant (maximal) ¹	21 A	Largeur (interne) ¹	2280 mm		
Courant (nominal) ¹	17.6 A	Hauteur (interne) ¹	2550 mm		

¹ Après approbation de Coolworld International