



Unités de traitement d'air

LU05B Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, ceci est également utiliser pour des applications à basse température et élément chauffant. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat qui est prêt à brancher et facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Spécifications techniques LU05B

Capacité frigorifique ¹	50 kW	Pression de l'air externe ¹	300 Pa	Largeur ²	780 mm
Courant (nominal) ¹	7.5 A	Voltage ²	230 V	Hauteur ³	2250 mm
Quantité (d'air) (max.)	10000 m³/h	Phases ²	1 + N + A	Poids ³	475 kg
Pas de capacité ¹	Frequentie geregeld	Longueur ²	1620 mm	Niveau sonore (à 10m) ³	45 dB(A)

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

² Puissance de chauffage maximale de 75 kW

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1900