



Unités de traitement d'air

LV50 Unité de ventilation

Unité de ventilation mobile compacte, à suspendre éventuellement, d'une capacité de chauffage de 50 kW et d'une puissance frigorifique de 25 kW. Econome en énergie, l'unité se connecte simplement sur un tuyau d'air ou un système de gaines. Possibilité de régulation thermique à distance ou par thermostat intégré. Utilisable pour la mise à température et le maintien en température de petits à moyens volumes ou le maintien hors gel de grands volumes.

Spécifications techniques LV50

Capacité frigorifique ¹	25 kW	Voltage ³	230 V	Hauteur ⁴	1250 mm
Puissance de chauffage ²	50 kW	Phases ³	1 + N + A	Poids ⁴	130 kg
Courant (nominal) ²	3.3 A	Tuyau(x) d'air ³	300 mm	Niveau sonore (à 10m) ⁴	53 dB(A)
Pas de capacité ²	2 of frequentie geregeld	Longueur ³	915 mm		
Quantité (d'air) (max.) ²	4000 m ³ /h	Largeur ³	600 mm		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 28 °C / 60% RV

² Chauffage: d'eau 70 - 50 °C, d'air 10 °C / 80% RV

³ Puissance de chauffage maximale de 75 kW

⁴ Sans plenum 1620 x 780 x 1900