



Groupes froids

CZ20LTC Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe froid basse température à capacité de refroidissement de 200 kW. Ce groupe d'eau glacée à basse température fonctionne au frigorigène naturel CO₂, avec un indice PRG de 1. Ce groupe froid basse température assure une température de sortie de -35 °C. Sa conception astucieuse exclut la nécessité d'un refroidissement de secours. Économe en énergie, ce groupe d'eau glacée basse température est aussi peu bruyant et prêt à brancher. Ce groupe froid monté sur un cadre robuste est facile à déplacer avec un chariot élévateur ou une grue.

Spécifications techniques CZ20LTC

Capacité frigorifique ¹	200 kW	Voltage ⁵	400 V	Longueur ⁵	6100 mm
Capacité frigorifique	200 kW	Phases ⁵	3 + A	Largeur ⁵	2500 mm
Cons. d'énergie ²	195 kW	Pompe interne ⁵	Ja	Hauteur ⁵	2600 mm
Courant (maximal) ³	372 A	Pression maximale ⁵	16 bar	Poids ⁶	8180 kg
Courant (nominal) ⁴	355 A	Perte de pression nominale ⁵	56 kPa	Niveau sonore (à 10m) ⁶	55 dB(A)

¹ Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² Glycol / eau -25 °C / -20 °C, air 40 °C

³ Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

⁴ Avec chauffage électrique

⁵ Puissance de chauffage maximale de 75 kW

⁶ Sans plenum 1620 x 780 x 1900