



Unités de traitement d'air

LU05BE Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, ceci est également utiliser pour des applications à basse température. Pour le dégivrage électrique, une connexion CEE de 32 A est nécessaire. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat qui est prêt à brancher et facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Spécifications techniques LU05BE

Capacité frigorifique ¹	50 kW	Pression de l'air externe ¹	300 Pa	Hauteur ²	2250 mm
Capacité frigorifique	50 kW	Voltage ¹	230 V	Poids ²	475 kg
Courant (nominal)	7.5 A	Phases ²	3 + N + A	Niveau sonore (à 10m) ³	45 dB(A)
Pas de capacité	Frequentie geregeld	Longueur ²	1620 mm		
Quantité (d'air) (max.) ¹	7500 m ³ /h	Largeur ²	780 mm		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

² Puissance de chauffage maximale de 75 kW

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1900