



Unités de traitement d'air

## LU05B Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, ceci est également utiliser pour des applications à basse température et élément chauffant. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat qui est prêt à brancher et facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

### Spécifications techniques LU05B

|                                    |                     |                                        |           |                                    |          |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Capacité frigorifique <sup>1</sup> | 50 kW               | Pression de l'air externe <sup>1</sup> | 300 Pa    | Largeur <sup>2</sup>               | 780 mm   |
| Courant (nominal) <sup>1</sup>     | 7.5 A               | Voltage <sup>2</sup>                   | 230 V     | Hauteur <sup>3</sup>               | 2250 mm  |
| Quantité (d'air) (max.)            | 10000 m³/h          | Phases <sup>2</sup>                    | 1 + N + A | Poids <sup>3</sup>                 | 475 kg   |
| Pas de capacité <sup>1</sup>       | Frequentie geregeld | Longueur <sup>2</sup>                  | 1620 mm   | Niveau sonore (à 10m) <sup>3</sup> | 45 dB(A) |

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Puissance de chauffage maximale de 75 kW

<sup>3</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1900