



Chambres de congélation rapide

MI01B Chambre de congélation / refroidissement rapide

Représentative, économe et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 25 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Équipé d'un réfrigérant à faible GWP. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage LED inclus.

Spécifications techniques MI01B

Nombre de palettes (euro) ¹	10	Courant (nominal) ⁴	38 A	Hauteur (interne) ⁴	1970 mm
Température intérieure minimale ²	-35 °C	Phases ⁴	3 + N + A	Hauteur de la porte ⁴	2100 mm
Température intérieure maximale ²	5 °C	Longueur (externe) ⁴	6450 mm	Largeur de la porte ⁴	1400 mm
Température extérieure minimale ²	°C	Largeur (externe) ⁴	2950 mm	Poids ⁴	3500 kg
Température extérieure maximale ²	°C	Hauteur (externe) ⁴	2930 mm	Niveau sonore (à 10m) ⁴	59 dB(A)
Voltage ³	400 V	Longueur (interne) ⁴	4700 mm		
Courant (maximal) ⁴	59.5 A	Largeur (interne) ⁴	2700 mm		

¹ Sans plenum 1620 x 780 x 1900

² Après approbation de Coolworld International

³ Puissance de chauffage maximale de 75 kW

⁴ Avec chauffage électrique