



Unités de traitement d'air

LU05K Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. Dotée en option d'un dispositif de décongélation, la machine convient aux applications à basse température et est utilisable comme chauffage (puissance 15 kW). Prête à brancher et simple à installer grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Spécifications techniques LU05K

Capacité frigorifique ¹	50 kW	Voltage ²	400 V	Hauteur ³	2330 mm
Courant (nominal) ¹	9 A	Disjoncteur recommandé ²	16/32 A	Poids ³	375 kg
Pas de capacité ¹	Frequentie geregeld	Phases ²	3 + A	Niveau sonore (à 10m) ³	47 dB(A)
Quantité (d'air) (max.) ¹	7500 m ³ /h	Longueur ²	1620 mm		
Pression de l'air externe ¹	300 Pa	Largeur ²	780 mm		

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820