




Chambres de congélation rapide

## MI01 Chambre de congélation / refroidissement rapide

Représentative, économique et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 25 m<sup>3</sup>. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

### Spécifications techniques MI01



Nombre de palettes (euro) <sup>1</sup>	10	Courant (nominal) <sup>1</sup>	41.7 A	Largeur (interne) <sup>1</sup>	2700 mm
Température intérieure minimale <sup>2</sup>	-35 °C	Disjoncteur recommandé <sup>1</sup>	63 A	Hauteur (interne) <sup>1</sup>	1970 mm
Température intérieure maximale <sup>2</sup>	5 °C	Phases <sup>1</sup>	3 + N + A	Hauteur de la porte <sup>1</sup>	2100 mm
Température extérieure minimale <sup>2</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>1</sup>	6450 mm	Largeur de la porte <sup>1</sup>	1400 mm
Température extérieure maximale <sup>2</sup>	37 °C	Largeur (externe) <sup>1</sup>	2950 mm	Poids <sup>1</sup>	3100 kg
Voltage <sup>3</sup>	400 V	Hauteur (externe) <sup>1</sup>	2930 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup>	59 dB(A)
Courant (maximal) <sup>1</sup>	59.2 A	Longueur (interne) <sup>1</sup>	4700 mm		

<sup>1</sup> Avec chauffage électrique

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International

<sup>3</sup> En cas de post chauffage supplémentaire