




Chaudières mobiles fioul / gaz

OG150C Chaudière FOD

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 150 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 4 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG150C



Puissance de chauffage ¹	150 kW	Pression de travail recommandée ²	1.6 - 2.0 bar	Types de combustible ³	Gas / Diesel
Voltage ¹	230 V	Soupape de sécurité ²	4.0 bar	Low NOx classe ³	3
Pompe interne ²	6.5 m ³ /h	Longueur ²	3029 mm	Consommation-fioul-à pleine charge ³	14 kg/h
Commande de réglage ²	Digitaal	Largeur ²	2438 mm	Dimensions (LxLxH) ³	3029 x 2438 x 2735 mm
Volume vase d'expansion ²	140 l	Hauteur ³	2591 mm	Poids ³	1800 kg

¹ Résistances électriques

² Puissance de chauffage maximale de 75 kW

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820