



## Shockfreezers

### MI01B Invriescel / inkoelcel

Representatieve, energiezuinige en geluidsarme conform HACCP & GMP gebouwde invries-/ inkoelcel, inhoud 25 m<sup>3</sup>. Speciaal ontwikkeld voor zeer snel invriezen / afkoelen van producten. Stekkerklaar en plaatsbaar met kraan ook op moeilijk te bereiken locaties. Kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Voorzien van laag GWP koudemiddel. Toegankelijk met van binnen te openen deur. Inclusief LED-verlichting.

#### Technische Specificaties MI01B

|                                     |        |                                |           |                                      |          |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| Palletplaatsen (euro) <sup>1</sup>  | 10     | Stroom (nominaal) <sup>4</sup> | 38 A      | Hoogte (binnen) <sup>4</sup>         | 1970 mm  |
| Min. binnentemperatuur <sup>2</sup> | -35 °C | Fasen <sup>4</sup>             | 3 + N + A | Deurhoogte <sup>4</sup>              | 2100 mm  |
| Max. binnentemperatuur <sup>2</sup> | 5 °C   | Lengte (buiten) <sup>4</sup>   | 6450 mm   | Deurbreedte <sup>4</sup>             | 1400 mm  |
| Min. buitentemperatuur <sup>2</sup> | °C     | Breedte (buiten) <sup>4</sup>  | 2950 mm   | Gewicht <sup>4</sup>                 | 3500 kg  |
| Max. buitentemperatuur <sup>2</sup> | °C     | Hoogte (buiten) <sup>4</sup>   | 2930 mm   | Geluidsniveau (op 10 m) <sup>4</sup> | 59 dB(A) |
| Bedrijfsspanning <sup>3</sup>       | 400 V  | Lengte (binnen) <sup>4</sup>   | 4700 mm   |                                      |          |
| Stroom (maximaal) <sup>4</sup>      | 59.5 A | Breedte (binnen) <sup>4</sup>  | 2700 mm   |                                      |          |

<sup>1</sup> Zonder topbox 1900mm hoog

<sup>2</sup> Na goedkeuring van Coolworld International

<sup>3</sup> Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

<sup>4</sup> Wanneer elektrische verwarming toegepast