



Koelcellen

KC03 Koelcel

Bedrijfsklare cel met een overcapaciteit aan koelvermogen en een inhoud van 10 m³. De koelcel heeft verlichting, een vlakke antislipvloer, een soepel (ook van binnen) te openen deur en een lage instap. De koelcel is ontwikkeld volgens de HACCP - GMP-normen en is eenvoudig te plaatsen. Ook op slecht bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. De koelcel is geluidsarm en energiezuinig.

Technische Specificaties KC03



Palletplaatsen (euro) ¹	3	Stroom (nominaal) ³	4.7 A	Breedte (binnen) ³	2340 mm
Min. binnentemperatuur ²	-2 °C	Aanbevolen zekeringen ³	16 A	Hoogte (binnen) ³	2260 mm
Max. binnentemperatuur ²	10 °C	Fasen ³	1 + N + A	Deurhoogte ³	2100 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Lengte (buiten) ³	2000 mm	Deurbreedte ³	900 mm
Max. buitentemperatuur ²	35 °C	Breedte (buiten) ³	2500 mm	Gewicht ³	750 kg
Bedrijfsspanning ¹	230 V	Hoogte (buiten) ³	2500 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ³	38 dB(A)
Stroom (maximaal) ³	7.2 A	Lengte (binnen) ³	1840 mm		

¹ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer elektrische verwarming toegepast