



Koelcellen

KC04 Koelcel

De koelcel is direct klaar voor gebruik en heeft een afmeting van 20 m³. Met het grote koelvermogen is er een grote overcapaciteit. De koelcel is voorzien van een antislipvloer, een soepel (van binnen) te openen deur, verlichting en een lage instapdrempel. De koelcel is ontwikkeld conform de GMP- en HACCP eisen. De cel kan eenvoudig geplaatst worden, ook op moeilijk bereikbare locaties (binnen en buiten) en is nagenoeg stil en laag in energieverbruik.

Technische Specificaties KC04



Palletplaatsen (euro) ¹	5	Stroom (nominaal) ¹	7.45 A	Breedte (binnen) ¹	2340 mm
Min. binnentemperatuur ²	-2 °C	Aanbevolen zekeringen ¹	16 A	Hoogte (binnen) ¹	2260 mm
Max. binnentemperatuur ²	10 °C	Fasen ¹	1 + N + A	Deurhoogte ¹	2100 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Lengte (buiten) ¹	4000 mm	Deurbreedte ¹	900 mm
Max. buitentemperatuur ²	35 °C	Breedte (buiten) ¹	2500 mm	Gewicht ¹	1200 kg
Bedrijfsspanning ³	230 V	Hoogte (buiten) ¹	2500 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	37 dB(A)
Stroom (maximaal) ¹	10.7 A	Lengte (binnen) ¹	3840 mm		

¹ Wanneer elektrische verwarming toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast