



Airhandlers

LU05K Airhandler

Geluidsarme watergekoelde ventilatie-unit met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een traploze ventilatieregeling in drie richtingen uitblaasbaar. De unit kan optioneel voorzien worden van een ontdooi-inrichting waardoor deze ook geschikt is voor lage temperatuuroepassingen. De unit is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

Technische Specificaties LU05K

Koelvermogen ¹	50 kW	Bedrijfsspanning ²	400 V	Hoogte ³	2330 mm
Stroom (nominaal) ¹	9 A	Aanbevolen zekeringen ²	16/32 A	Gewicht ³	375 kg
Capaciteitsstappen ¹	Frequentie geregeld	Fasen ²	3 + A	Geluidsniveau (op 10 m) ³	47 dB(A)
Luchthoeveelheid (max.) ¹	7500 m ³ /h	Lengte ²	1620 mm		
Externe (Lucht)druk ¹	300 Pa	Breedte ²	780 mm		

¹ Water 6 - 12 °C luchtintrede 30 °C / 60% RV

² Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

³ Zonder topbox 1620 x 780 x 1820