




Mobiele airco's

## AS03 Mobiele airco (Split systeem)

Representatieve, stille, mobiele airconditioner met een koelvermogen van 6.6 kW. Ondanks dit hoge koelvermogen is slechts 230 Volt stroomvoorziening nodig. De unit is stekkerklaar en voorzien van een condensorunit welke buiten de te koelen ruimte geplaatst dient te worden voor de afvoer van de warmte en het condenswater. (split systeem)

### Technische Specificaties AS03



Koelvermogen <sup>1</sup>	6.6 kW	Lengte (buiten) <sup>2</sup>	582 mm	Geluidsniveau binnen min (op 1 m) <sup>2</sup>	56 dB(A)
Opgenomen vermogen	2.4 kW	Breedte (buiten) <sup>2</sup>	360 mm	Max. buitentemperatuur <sup>2</sup>	40 °C
Stroom (nominaal) <sup>1</sup>	12 A	Hoogte (buiten) <sup>2</sup>	460 mm	Min. buitentemperatuur <sup>2</sup>	20 °C
Bedrijfsspanning <sup>2</sup>	230 V	Lengte (binnen) <sup>2</sup>	815 mm	Max. binnentemperatuur <sup>2</sup>	30 °C
Aanbevolen zekeringen <sup>2</sup>	16 A	Breedte (binnen) <sup>2</sup>	360 mm	Min. binnentemperatuur <sup>3</sup>	18 °C
Fasen <sup>2</sup>	1 + N +A	Hoogte (binnen) <sup>2</sup>	1030 mm	Stroom (maximaal) <sup>3</sup>	13 A
Verbindings slang (diameter) <sup>2</sup>	70 mm	Gewicht (binnenunit) <sup>2</sup>	86 kg	Geluidsniveau binnen min (op 10 m) <sup>3</sup>	35 dB(A)
Verbindings slang (lengte) <sup>2</sup>	0 m	Gewicht (buitenunit) <sup>2</sup>	16.5 kg		

<sup>1</sup> Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% -10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)

<sup>2</sup> Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

<sup>3</sup> Na goedkeuring van Coolworld International