




Koelcellen

MK03 Koelcel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare mega koelcel van 100 m³ met extra koelvermogen. De koelcel is voorzien van een soepel (tevens van binnen) te openen deur, een vlakke antislip vloer, LED-verlichting en heeft een zeer lage instaphoogte. De koelcel voldoet aan HACCP en GMP-eisen. De koelcel is eenvoudig te plaatsen met een kraanwagen, is geluidsarm en zuinig in verbruik. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties **MK03**



Palletplaatsen (euro) ¹	28	Stroom (nominaal) ¹	6.9 A	Breedte (binnen) ¹	3300 mm
Min. binnentemperatuur ²	-2 °C	Aanbevolen zekeringen ¹	16 A	Hoogte (binnen) ¹	2700 mm
Max. binnentemperatuur ²	10 °C	Fasen ¹	3 + N + A	Deurhoogte ¹	2500 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Lengte (buiten) ¹	12000 mm	Deurbreedte ¹	1400 mm
Max. buitentemperatuur ²	43 °C	Breedte (buiten) ¹	3500 mm	Gewicht ¹	6000 kg
Bedrijfsspanning ³	400 V	Hoogte (buiten) ¹	3000 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	50 dB(A)
Stroom (maximaal) ¹	7.8 A	Lengte (binnen) ¹	10500 mm		

¹ Wanneer elektrische verwarming toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast