




Shockfreezers

MI01 Invriescel

Representatieve, energiezuinige en geluidsarme conform HACCP & GMP gebouwde invries-/ inkoelcel, inhoud 25 m³. Speciaal ontwikkeld voor zeer snel invriezen / afkoelen van producten. Stekkerklaar en plaatsbaar met kraan ook op moeilijk te bereiken locaties. Kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Toegankelijk met van binnen te openen deur. Inclusief verlichting.

Technische Specificaties MI01



Palletplaatsen (euro) ¹	10	Stroom (nominaal) ¹	41.7 A	Breedte (binnen) ¹	2700 mm
Min. binnentemperatuur ²	-35 °C	Aanbevolen zekeringen ¹	63 A	Hoogte (binnen) ¹	1970 mm
Max. binnentemperatuur ²	5 °C	Fasen ¹	3 + N + A	Deurhoogte ¹	2100 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Lengte (buiten) ¹	6450 mm	Deurbreedte ¹	1400 mm
Max. buitentemperatuur ²	37 °C	Breedte (buiten) ¹	2950 mm	Gewicht ¹	3100 kg
Bedrijfsspanning ³	400 V	Hoogte (buiten) ¹	2930 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	59 dB(A)
Stroom (maximaal) ¹	59.2 A	Lengte (binnen) ¹	4700 mm		

¹ Wanneer elektrische verwarming toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast