



Chillers

CZ20i Koudwatermachine

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 200 kW. De inverter gedreven chiller is energiezuinig en stekkerklaar. Deze koudwatermachine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

Technische Specificaties CZ20i

Koelvermogen ¹	200 kW	Interne pomp ³	Nee	Hoogte ⁴	2680 mm
Opgenomen vermogen ²	70 kW	Maximale werkdruk ³	10 bar	Gewicht ⁴	3300 kg
Stroom (nominaal) ²	117 A	Nominaal drukverlies ³	20.3 kPa	Geluidsniveau (op 10 m) ⁴	55 dB(A)
Bedrijfsspanning ³	400 V	Lengte ³	2780 mm		
Fasen ³	3 + A	Breedte ³	2450 mm		

¹ Conform Eurovent specificaties (koeling: glycol/water -25 °C/ -20 °C, lucht 35 °C)

² Conform specificaties (koeling: glycol/water -10 °C/-5 °C, lucht 35 °C)

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

⁴ Zonder topbox 1620 x 780 x 1900