



Airhandlers

LU05BE Airhandler

Geluidsarme watergekoelde ventilatie-unit met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een traploze ventilatieregeling in drie richtingen uitblaasbaar. De airhandler is voorzien van extra ontdooi-elementen waardoor deze ook geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. Bij elektrische ontdooiing is een 32 A CEE aansluiting nodig. De airhandler is voorzien van een condensaatpomp, is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De airhandler kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

Technische Specificaties **LU05BE**

Koelvermogen ¹	50 kW	Externe (Lucht)druk ¹	300 Pa	Hoogte ²	2250 mm
Koelvermogen	50 kW	Bedrijfsspanning ¹	230 V	Gewicht ²	475 kg
Stroom (nominaal)	7.5 A	Fasen ²	3 + N + A	Geluidsniveau (op 10 m) ³	45 dB(A)
Capaciteitsstappen	Frequentie geregeld	Lengte ²	1620 mm		
Luchthoeveelheid (max.) ¹	7500 m ³ /h	Breedte ²	780 mm		

¹ Water 6 - 12 °C luchtintrede 30 °C / 60% RV

² Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

³ Zonder topbox 1900mm hoog