



Shockfreezers

MI01B Invriescel / inkoelcel

Representatieve, energiezuinige en geluidsarme conform HACCP & GMP gebouwde invries-/ inkoelcel, inhoud 25 m³. Speciaal ontwikkeld voor zeer snel invriezen / afkoelen van producten. Stekkerklaar en plaatsbaar met kraan ook op moeilijk te bereiken locaties. Kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Voorzien van laag GWP koudemiddel. Toegankelijk met van binnen te openen deur. Inclusief LED-verlichting.

Technische Specificaties MI01B

Palletplaatsen (euro) ¹	10	Stroom (nominaal) ⁴	38 A	Hoogte (binnen) ⁴	1970 mm
Min. binnentemperatuur ²	-35 °C	Fasen ⁴	3 + N + A	Deurhoogte ⁴	2100 mm
Max. binnentemperatuur ²	5 °C	Lengte (buiten) ⁴	6450 mm	Deurbreedte ⁴	1400 mm
Min. buitentemperatuur ²	°C	Breedte (buiten) ⁴	2950 mm	Gewicht ⁴	3500 kg
Max. buitentemperatuur ²	°C	Hoogte (buiten) ⁴	2930 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ⁴	59 dB(A)
Bedrijfsspanning ³	400 V	Lengte (binnen) ⁴	4700 mm		
Stroom (maximaal) ⁴	59.5 A	Breedte (binnen) ⁴	2700 mm		

¹ Zonder topbox 1900mm hoog

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

⁴ Wanneer elektrische verwarming toegepast