



Vriescellen

MV02 Vriescel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 100 m³ en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 35 °C*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen dubbele deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel is ontwikkeld conform de HACCP/GMP-eisen, is standaard uitgevoerd met een data-log systeem en is eenvoudig te plaatsen met vrachtwagen met kraan. De vriescel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties MV02



Palletplaatsen (euro) ¹	28	Stroom (nominaal) ¹	14.8 A	Breedte (binnen) ¹	3200 mm
Min. binnentemperatuur ²	-35 °C	Aanbevolen zekeringen ¹	25 A	Hoogte (binnen) ¹	2700 mm
Max. binnentemperatuur ²	2 °C	Fasen ¹	3 + N + A	Deurhoogte ¹	2500 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Lengte (buiten) ¹	12000 mm	Deurbreedte ¹	2000 mm
Max. buitentemperatuur ²	37 °C	Breedte (buiten) ¹	3500 mm	Gewicht ¹	6700 kg
Bedrijfsspanning ³	400 V	Hoogte (buiten) ¹	3000 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	50 dB(A)
Stroom (maximaal) ¹	21 A	Lengte (binnen) ¹	10500 mm		

¹ Wanneer elektrische verwarming toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast