



Koelcontainers

RF20 Koel- en vriescontainer

Robuuste koel-/vriescontainer (20-ft reefer) met een inhoud van 28 m³. De container is voorzien van een aluminium T-profiel vloer, RVS binnenzijde en dubbele deuren. De container is inclusief lading verplaatsbaar met heftruck of vrachtwagen met kraan. De container voldoet niet aan HACCP/GMP-eisen.

Technische Specificaties RF20

Palletplaatsen (euro) ¹	10	Aanbevolen zekeringen ¹	25 A	Deurhoogte ¹	2200 mm
Min. binnentemperatuur ²	-25 °C	Fasen ¹	3 + A	Deurbreedte ¹	2260 mm
Max. binnentemperatuur ²	25 °C	Lengte (buiten) ¹	6060 mm	Instapdrempel, min. ¹	210 mm
Max. buitentemperatuur ²	38 °C	Breedte (buiten) ¹	2440 mm	Instapdrempel, max. ¹	270 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Hoogte (buiten) ¹	2590 mm	Gewicht ¹	3400 kg
Bedrijfsspanning ³	400 V	Lengte (binnen) ¹	5450 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	58 dB(A)
Stroom (maximaal) ¹	19.5 A	Breedte (binnen) ¹	2280 mm		
Stroom (nominaal) ¹	16.3 A	Hoogte (binnen) ¹	2260 mm		

¹ Wanneer elektrische verwarming toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast