



## Airhandlers

### LU05K Airhandler

Geluidsarme watergekoelde ventilatie-unit met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een traploze ventilatieregeling in drie richtingen uitblaasbaar. De unit kan optioneel voorzien worden van een ontdooi-inrichting waardoor deze ook geschikt is voor lage temperatuuroepassingen. De unit is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

#### Technische Specificaties LU05K

|                                      |                        |                                    |         |                                      |          |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| Koelvermogen <sup>1</sup>            | 50 kW                  | Bedrijfsspanning <sup>2</sup>      | 400 V   | Hoogte <sup>3</sup>                  | 2330 mm  |
| Stroom (nominaal) <sup>1</sup>       | 9 A                    | Aanbevolen zekeringen <sup>2</sup> | 16/32 A | Gewicht <sup>3</sup>                 | 375 kg   |
| Capaciteitsstappen <sup>1</sup>      | Frequentie geregeld    | Fasen <sup>2</sup>                 | 3 + A   | Geluidsniveau (op 10 m) <sup>3</sup> | 47 dB(A) |
| Luchthoeveelheid (max.) <sup>1</sup> | 7500 m <sup>3</sup> /h | Lengte <sup>2</sup>                | 1620 mm |                                      |          |
| Externe (Lucht)druk <sup>1</sup>     | 300 Pa                 | Breedte <sup>2</sup>               | 780 mm  |                                      |          |

<sup>1</sup> Water 6 - 12 °C luchtintrede 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

<sup>3</sup> Zonder topbox 1620 x 780 x 1820