




## Shockfreezers

### MI02 Invriescel

Representatieve, energiezuinige en geluidsarme conform HACCP & GMP gebouwde invries-/ inkoelcel, inhoud 60 m<sup>3</sup>. Speciaal ontwikkeld voor zeer snel invriezen / afkoelen van producten. Plaatsbaar met kraan ook op moeilijk te bereiken locaties. Kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Voorzien van ozonvriendelijk koudemiddel. Toegankelijk met van binnen te openen deur. Inclusief verlichting.

## Technische Specificaties MI02



|                                     |         |                                    |                    |                                      |                   |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Palletplaatsen (euro)               | 23      | Aanbevolen zekeringen <sup>1</sup> | 250 A              | Hoogte (binnen) <sup>1</sup>         | 2150 mm           |
| Min. binnentemperatuur <sup>1</sup> | -35 °C  | Fasen <sup>1</sup>                 | 3 + N + A          | Deurhoogte <sup>1</sup>              | 2100 mm           |
| Max. binnentemperatuur <sup>1</sup> | 5 °C    | Afmetingen (lxbxh) <sup>1</sup>    | 12000x3500x8800 mm | Deurbreedte <sup>1</sup>             | 1400 mm           |
| Min. buitentemperatuur <sup>1</sup> | -20 °C  | Lengte (buiten) <sup>1</sup>       | 12000 mm           | Gewicht <sup>1</sup>                 | 10100 kg          |
| Max. buitentemperatuur <sup>1</sup> | 37 °C   | Breedte (buiten) <sup>1</sup>      | 3500 mm            | Geluidsniveau (op 10 m) <sup>1</sup> | 62 dB(A)          |
| Bedrijfsspanning                    | 400 V   | Hoogte (buiten) <sup>1</sup>       | 3400 mm            | Afm. binnen (LxBxH) <sup>1</sup>     | 8800x3100x2150 mm |
| Stroom (maximaal) <sup>1</sup>      | 213.7 A | Lengte (binnen) <sup>1</sup>       | 8800 mm            |                                      |                   |
| Stroom (nominiaal) <sup>1</sup>     | 137 A   | Breedte (binnen) <sup>1</sup>      | 3100 mm            |                                      |                   |

<sup>1</sup> Na goedkeuring van Coolworld International