



Vriescellen

MV01 Vriescel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 84 m³ en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 35 °C*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel voldoet aan HACCP/GMP-eisen, is standaard uitgevoerd met een data-log systeem en is eenvoudig te plaatsen met vrachtwagen met kraan. De vriescel is geluidsarm en extra energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties MV01



Palletplaatsen (euro) ¹	26	Stroom (nominaal) ³	14.8 A	Breedte (binnen) ³	2700 mm
Min. binnentemperatuur ²	-35 °C	Aanbevolen zekeringen ³	25 A	Hoogte (binnen) ³	2700 mm
Max. binnentemperatuur ²	2 °C	Fasen ³	3 + N + A	Deurhoogte ³	2500 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Lengte (buiten) ³	12000 mm	Deurbreedte ³	1400 mm
Max. buitentemperatuur ²	43 °C	Breedte (buiten) ³	3000 mm	Gewicht ³	6200 kg
Bedrijfsspanning ¹	400 V	Hoogte (buiten) ³	3000 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ³	50 dB(A)
Stroom (maximaal) ³	21 A	Lengte (binnen) ³	10500 mm		

¹ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer elektrische verwarming toegepast